Désignation	FILTRE PLISSE QUALITATIF MOYEN USAGE POLYVALENT
Application	***Papier filtre qualitatif composé à 100% de cellulose et de résine agréée FDA*** <u>Spécifications Techniques :</u> • Poids 73g/m^2 (DIN 53104) • Epaisseur 0.16mm • Porosité 5-13µm • Vitesse de filtration 35 sec (DIN 53137) • Taux de cendre 0.06 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement >195 KPa <u>Domaines d'utilisations :</u> - Papier pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées) - Protection de paillasse - Sulfure d'étain et de potasse - Lessive de soude - Hydroxyde de cobalt et de cadium…
Référence	0601P00023
Diamètre	130 mm
Conditionnement	Boîte de 100

GROSSERON

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

ZAC les Hauts de Couëron III – 4 rue des Entrepreneurs - 44220 Couëron - Tél : (33) 02 40 92 07 09 - Fax : (33) 02 40 92 07 10
SAS au Capital de 3 750 000 Euros - RCS Nantes 538 755 513 - Siret 538 755 513 00024 - NAF 4669B - TVA FR 74 538 755 513