

FICHE TECHNIQUE 8660003

Descriptions :

- Baguette de fermeture spécifique avec poignée, réutilisable, permettant la fermeture rapide et étanche d'un sachet (composé de 2 films complexes d'une épaisseur comprise entre 105 et 135 µm)
- Baguette utilisable pour le conditionnement de sacs et sachets, en plastique, aluminium, papier.
- Le sachet rempli et fermé par ce système à baguette supporte au minimum une dépression de 0,3 bar pendant 30 secondes.
- Baguette de marque « Anylock » de longueur de 225 mm en polypropylène.(PP)

Caractéristiques :

Taille : 435 mm

Couleur : bleue

Diamètre : 15 mm

Matière : Polypropylène (PP)

Poids : 59 Grammes

Supporte un poids de 30 Kg max.

Ancienneté Fabrication : 3 mois

Garantie Minimum : DDM de 4 ans (date de durabilité minimum)

Normes : produit respectant les exigences et la réglementation des normes européennes, tant sur le plan de production, que sur le plan des normes alimentaires.

Lieu de fabrication : Corée du Sud

Notes : Baguette breveté, brevet Européen EP 1 572 548 portant sur un « procédé et dispositif de scellage d'un paquet » déposé le 5 novembre 2003 sous priorité de deux brevets coréens des 13 novembre 2002 et 29 avril 2003 Ce brevet, désignant notamment la France a été délivré et publié le 11 avril 2012 au Bulletin 2012/15 et est aujourd'hui encore en vigueur

Logistiques :

- Livraison en carton sans agrafe, de 200 pièces chacun.
- Chaque carton est scotché par adhésif personnalisé, avec indication du nombre, de la nature, la raison social du fournisseur.

Poids carton : Net : 11.8 Kg / Brut : 12.55 Kg

Dimension du carton : 455x320x488 mm

Palettisation : 32 cartons par palette / Hauteur Palette 2 mètres